A	FICHE TECHNIQUE						Code	Version	Mis à jour le:	
E SODIAC	Data Sheet						FOR109	00	21 -02- 2022	
	Zone Pétrolière Rive Sud 2040 Radès			$\succ\!\!\!\prec$	commercial@metalplast.com.tn			www.sodiac.com.tn		
C	216.71.44.90.11		216.71.44.86.48		₽ 2	16.71.44.86.94	<u> </u>			
Schéma produit			II .	L FMT NM		Procédé de fabrication : Extrusion soufflage				
Product drawing			Container5L FMT NM			Manufacturing process : Blow moulding				
			Capacité nominale en L		5	Spécifications décoration maximum recommandées				
			Rated capacity in L		3	Decoration spec	ecifications recommended maximum dimensions			
			Capacité Totale en L	5,25 ±0,1		Etiquetage				
			Overfloow capacity in L			Labelling				
		Largeur en mm	126	±2	Longueur (mm)	130	Hauteur (mm)	175		
		Width in mm			Length (mm)		Height (mm)			
			Longueur en mm	185	±2	Sérigraphie				
		Length in mm		Printing						
			Hauteur en mm	295	±3	Longueur (mm)	130	Hauteur (mm)	175	
		Height in mm Poids en Gr±5%			Length (mm)		Height (mm)			
		Weight in Gr±5%	160	180	Conditions de stockage A protéger des rayons UV Storage conditions No direct UV-Light					
			weight in Gr±3/0			Stockage extérieur déconseillé sans protection anti UV et étanche.				
			Température de stockage	Mini	Maxi					
			Storage temperature	5°C	40°C	Out door storage not recommended without UV protection and water proof.				
			Ø goulot intér mm +-0,2mm inside neck Ø mm +-0,2mm 42,4			Emballage à usage unique				
						Disposable packaging				
Traçabilité	Traçabilité Options disponibles					Palettisation standard				
Traceability	Options available					Standard palletisation				
Dateur mois / année	Ligne de Visibilité	OUI	Bouchon Sécurité Enfant		NON	Dimensions vrac (mm)		750 x 900 x 300		
Month / year dater	Visibility stripe	Yes	Child resistant closure		NO	Bulk size (mm)				
Numéro d'empreinte	Graduation	OUI YES	Operculage Dust cap		sur demande	Quantité par couche Quantity per floor		28		
Cavity number Sigle PEHD	Graduation		1		on request lemande	Quantité par emballage				
HDPE logo	etiquette autocollante en PE ou en PP PE or PP self-adhesive label				request	Quantity per pallet		28		
Sécurité des Denrées Alimentaires / Food safety						bouchon / cap				
PEHD qualité alimentaire	Durée de vie de l'emballage vide, 24 mois après date de fabrication					Fermeture		Pastille		
HDPE food contact grade					Closing		FMT 50/21	sealing pad	PE	
Colorants validés	Blanc - naturel les autres cou			uleurs sur demande		Couleur de bouchon		bleu , rouge		
Confirmed master batches	White - natural		other colors on request			blue,red				
Contrôle qualité	Poids , faiblesse (épaisseur) , gerbage , chute , étanchéité (fuite),Fermeture, aspect									
Quality control	Weight, weakness (thickness), stacking, drops test,tanchéité (fuite),Fermeture, aspect									
Compatibilité et comportement contenu / contenant sont de la responsabilité du conditionneur (bidon, bouchon, système de dégazage, accessoires)										
Compability and behaviour content / container are the responsability of the packager (container, caps, venting system, accessoires)										

FOR109-V00 / HB 1