A	FICHE TECHNIQUE						Code	Version	Mis à jour le:
ESODIAC	Data Sheet						FOR109	00	21 -02- 2022
	▼ Zone Pétrolière Rive Sud 2040 Radès				commercial@metalplast.com.tn			www.sodiac.com.tn	
	216.71.44.90.	11	216.71.44.86.48			216.71.44.86.94			
Schéma produit			Bidon 5L FMT NM			Procédé de fabrication : Extrusion soufflage			
Product drawing			Container5L FMT NM			Manufacturing process : Blow moulding			
			Capacité nominale en L		5	Spécifications décoration maximum recommandées			
			Rated capacity in L			Decoration specifications recommended maximum dimensions			
			Capacité Totale en L	e en L 5,5		Etiquetage			
			Overfloow capacity in L		±0,07	Labelling			
			Largeur en mm	137	±2	Longueur (mm)	130	Hauteur (mm)	165
			Width in mm	137		Length (mm)	130	Height (mm)	105
			Longueur en mm	187	±2	Sérigraphie			
		Length in mm	167	=2	Printing				
		Hauteur en mm	205	1.2	Longueur (mm)	120	Hauteur (mm)	165	
1663		100	Height in mm	285	±3	Length (mm)	130	Height (mm)	165
		Poids en Gr±5% Weight in Gr±5%	165	185	Conditions de stockage A protéger des rayons UV				
			105	105	Storage conditions No direct UV-Light				
			Température de stockage	Mini	Maxi	Stockage extérieur déconseillé sans protection anti UV et étanche.			
			Storage temperature	5°C	40°C	Out door storage not recommended without UV protection and water proof.			
			Ø goulot intér mm +-0,2mm			Emballage à usage unique			
			inside neck \emptyset mm +-0,2mm			Disposable packaging			
Traçabilité			Options disponibles			Palettisation standard			
Traceability			Options available			Standard palletisation			
Numéro d'empreinte	Ligne de Visibilité	OUI	Bouchon Sécurité Enfant		NON	Dimensions vrac (mm)		750 x 900 x 290	
Cavity number	Visibility stripe	Yes	Child resistant closure		NO	Bulk size (mm)			
Sigle PEHD	Graduation	OUI	Operculage		NON	Quantité par couche		28	
HDPE logo	Graduation	YES	Dust cap		NO	Quantity per floor		26	
	etiquette autocollante en PE ou en PP			sur demande		Quantité par emballage		28	
	PE or PP self-adhesive label			on	request	Quantity per pallet			
DELID Pr/	Sécurité des Denrées A	ood safety			bouchon / cap				
PEHD qualité alimentaire	Durée de vie de l'	emballage vide	e, 24 mois après date de fabrication		Fermeture		FMT 38/23	Pastille	PE
HDPE food contact grade	Recommended to use	ty cap 24 months after producti	cap 24 months after production date		Closing		sealing pad		
Colorants validés	Blanc - naturel		les autres couleurs sur demande		Couleur de bouchon		bleu , blanc, rouge, vert, orangé, noir		
Confirmed master batches	White - natural			other colors on request		cap color			
Contrôle qualité	Poids , faiblesse (épaisseur) , gerbage , chute , étanchéité (fuite),Fermeture, aspect								
Quality control Weight, weakness (thickness), stacking, drops test, tanchéité (fuite), Fermeture, aspect Compatibilité et comportement contenu / contenant sont de la responsabilité du conditionneur (bidon, bouchon, système de dégazage, accessoires)									
								soires)	
	Compabilit	y and behaviou	r content / container are the res	sponsability of	the packager (co	ntainer, caps, venting system, a	ccessoires)		

FOR109-V00 / HB 1